



※ JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) 規格材を使用
ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格

呼び径	L	L 寸法公差 -0 ~ +2.0mm									ねじ長さ ℓ	外 径 D	厚さ
	バレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300			
1/8B	24.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						11.0	10.5	2.0
1/4B	26.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						12.0	13.8	2.3
3/8B	28.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						13.0	17.3	2.3
1/2B	34.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						16.0	21.7	2.8
3/4B	38.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						18.0	27.2	2.8
1B	42.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						20.0	34.0	3.2
1.1/4B	50.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						24.0	42.7	3.5
1.1/2B	50.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						24.0	48.6	3.5
2B	58.0 ⁻⁰ / _{+2.0}				○						28.0	60.5	3.8
2.1/2B	70.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○						33.5	76.3	4.2
3B	78.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○						37.5	89.1	4.2
4B	90.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○						43.5	114.3	4.5
5B	103.0 ⁻⁰ / _{+3.0}										50.0	139.8	4.5
6B	103.0 ⁻⁰ / _{+3.0}										50.0	165.2	5.0

※ バレルと ○印 は標準在庫品

2013年 3月 21日 確認		図 番		01KN			
訂 正	年 月 日	項 目	名 称		黒片ニップル		
			尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
			不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナゴヤ