



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。

単位: mm

呼び径		外径 (D) 許容差	全長 (L) 許容差	内径	肉厚
1/8B	6A	15.0 ±0.4	23.0 +1.0 -0	8.5	3.25
1/4B	8A	19.0 ±0.4	29.0 +1.0 -0	11.4	3.80
3/8B	10A	22.0 ±0.4	30.0 +1.0 -0	14.8	3.60
1/2B	15A	27.0 +0.2 -0.6	38.0 +2.0 -0	17.8	4.60
3/4B	20A	33.0 +0.2 -0.6	40.0 +2.0 -0	23.2	4.90
1B	25A	40.0 +0.2 -0.8	45.0 +2.0 -0	29.2	5.40
1.1/4B	32A	49.0 +0.2 -0.8	51.0 +2.0 -0	37.7	5.65
1.1/2B	40A	55.5 +0.2 -1.2	54.0 +2.0 -0	43.6	5.95
2B	50A	68.0 +0.2 -1.2	64.0 +2.0 -0	55.2	6.40
2.1/2B	65A	83.0 +0.6 -1.2	73.0 +2.0 -0	70.0	6.50
3B	80A	97.0 +0.7 -1.3	81.0 +2.0 -0	82.6	7.20
4B	100A	125.0 +0.8 -1.8	93.0 +2.0 -0	107.2	8.90

2013年 3月 21日 確認		図 番		40065			
訂 正	年月日	項目	名称		ステンテーパソケット (SUS304)		
	2016年6月8日	図変更	尺度	製図	検図	確認	社名
			不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナカヤ