



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

単位:mm

| 呼び径 | | 外径 D | 許容差 | 全長 L | 許容差 | 肉厚(原管) |
|--------|-----|------|-------|------|---------|--------|
| 1/8B | 6A | | | | | |
| 1/4B | 8A | 19.0 | ±0.3 | 12.0 | +1.0 -0 | 3.8 |
| 3/8B | 10A | 23.0 | ±0.3 | 12.5 | +1.0 -0 | 4.0 |
| 1/2B | 15A | 28.0 | ±0.3 | 17.0 | +2.0 -0 | 4.7 |
| 3/4B | 20A | 34.5 | ±0.5 | 18.0 | +2.0 -0 | 5.3 |
| 1B | 25A | 41.5 | ±0.5 | 21.5 | +2.0 -0 | 5.6 |
| 1.1/4B | 32A | 51.0 | ±0.5 | 24.0 | +2.0 -0 | 6.1 |
| 1.1/2B | 40A | 58.0 | ±0.58 | 24.0 | +2.0 -0 | 6.6 |
| 2B | 50A | 70.0 | ±0.7 | 28.5 | +2.0 -0 | 6.9 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-----|-----|----------|-----|-----------------|
| 2013年 3月 21日 | | 確認 | 図 番 | | 20050 | | |
| 訂 正 | 年 月 日 | 項 目 | 名 称 | | 鉄ハーフソケット | | |
| | 2013年12月2日 | 寸法見直し | 尺 度 | 製 図 | 検 図 | 確 認 | 社 名 |
| | | | 不定尺 | 須田 | 田辺 | 寺本 | 株式会社 ナゴヤ |
| | | | | | | | |