



※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格

呼び径	L バレル	L 寸法公差 -0 ~ +2.0mm									ねじ長さ ℓ	外 径 D	厚さ
		50	65	75	100	125	150	200	250	300			
1/8B	24.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11.0	10.5	2.0
1/4B	26.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.0	13.8	2.0
3/8B	28.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13.0	17.3	2.0
1/2B	34.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16.0	21.7	3.0
3/4B	38.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.0	27.2	3.0
1B	42.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20.0	34.0	3.0
1.1/4B	50.0 ⁻⁰ / _{+2.0}			○	○	○	○	○	○	○	24.0	42.7	3.5
1.1/2B	50.0 ⁻⁰ / _{+2.0}			○	○	○	○	○	○	○	24.0	48.6	3.5
2B	58.0 ⁻⁰ / _{+2.0}			○	○	○	○	○	○	○	28.0	60.5	3.5
2.1/2B	70.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○	○	○	○	○	○	33.5	76.3	4.0
3B	78.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○	○	○	○	○	○	37.5	89.1	4.0
4B	90.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○	○	○	○	○	○	43.5	114.3	4.0

※ バレルと○印は標準在庫品

2013年 3月 21日 確認			図 番		31N		
訂 正	年 月 日	項 目	名 称		ステンレス両ニップル(SUS304)		
	2010年5月1日	1/4 厚さ変更	尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
			不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナゴヤ