



※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格

| 呼び径 | L バレル | L 寸法公差 -0 ~ +2.0mm | | | | | | | | | ねじ長さ ℓ | 外 径 D | 厚さ |
|--------|--------------------------------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-----|
| | | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | | |
| 1/8B | 24.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.0 | 10.5 | 2.0 |
| 1/4B | 26.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12.0 | 13.8 | 2.0 |
| 3/8B | 28.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13.0 | 17.3 | 2.0 |
| 1/2B | 34.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16.0 | 21.7 | 3.0 |
| 3/4B | 38.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18.0 | 27.2 | 3.0 |
| 1B | 42.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20.0 | 34.0 | 3.0 |
| 1.1/4B | 50.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24.0 | 42.7 | 3.5 |
| 1.1/2B | 50.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24.0 | 48.6 | 3.5 |
| 2B | 58.0 ⁻⁰ / _{+2.0} | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28.0 | 60.5 | 3.5 |
| 2.1/2B | 70.0 ⁻⁰ / _{+3.0} | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33.5 | 76.3 | 4.0 |
| 3B | 78.0 ⁻⁰ / _{+3.0} | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37.5 | 89.1 | 4.0 |
| 4B | 90.0 ⁻⁰ / _{+3.0} | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43.5 | 114.3 | 4.0 |

※ バレルと○印は標準在庫品

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----|------|---------------------|-----|-----------------|
| 2013年 3月 21日 確認 | | 図 番 | | 32KN | | | |
| 訂 正 | 年 月 日 | 項 目 | 名 称 | | ステンレス片ニップル (SUS304) | | |
| | 2010年5月1日 | 1/4 厚さ変更 | 尺 度 | 製 図 | 検 図 | 確 認 | 社 名 |
| | | | 不定尺 | 須田 | 田辺 | 寺本 | 株式会社 ナゴヤ |