



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

単位:mm

呼び径		外径 D	許容差	全長 L	許容差	肉厚
1/8B	6A	13.8	+0.2 -0.3	20.0	+1.0 -0	2.6
1/4B	8A	17.0	+0.2 -0.3	25.0	+1.0 -0	2.8
3/8B	10A	21.0	+0.3 -0.3	26.0	+1.0 -0	3.0
1/2B	15A	25.0	+0.3 -0.3	33.0	+2.0 -0	3.2
3/4B	20A	31.0	+0.2 -0.4	36.0	+2.0 -0	3.4
1B	25A	38.0	+0.2 -0.6	43.0	+2.0 -0	3.9
1.1/4B	32A	47.0	+0.2 -0.7	48.0	+2.0 -0	4.0
1.1/2B	40A	53.0	+0.3 -0.7	48.0	+2.0 -0	4.1
2B	50A	66.0	+0.3 -1.0	56.0	+2.0 -0	4.7
2.1/2B	65A	82.0	+0.3 -1.3	65.0	+2.0 -0	5.1
3B	80A	95.0	+0.4 -1.4	70.0	+2.0 -0	5.1
4B	100A	121.0	+0.7 -1.7	84.0	+2.0 -0	5.5

2013年 3月 21日		確認	図 番		40001		
訂 正	年 月 日	項 目	名 称		ステンレスソケット (SUS304)		
	2021年10月6日	公差変更	尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
	2021年10月7日	名称変更	不定尺				