



※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
 ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格
 フッ素系高分子ベース架橋型シールをねじ部に塗布

呼び径	L		L 寸法公差 -0 ~ +2.0mm					ねじ長さ ℓ	外 径 D	厚さ
	バレル		50	75	100	125	150			
1/8B	24.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$						11.0	10.5	2.0
1/4B	26.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$	○	○	○	○	○	12.0	13.8	2.0
3/8B	28.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$	○	○	○	○	○	13.0	17.3	2.0
1/2B	34.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$	○	○	○	○	○	16.0	21.7	3.0
3/4B	38.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$	○	○	○	○	○	18.0	27.2	3.0
1B	42.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$	○	○	○	○	○	20.0	34.0	3.0
1.1/4B	50.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$		○	○	○	○	24.0	42.7	3.5
1.1/2B	50.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$		○	○	○	○	24.0	48.6	3.5
2B	58.0	$\begin{matrix} -0 \\ +2.0 \end{matrix}$		○	○	○	○	28.0	60.5	3.5

※ バレルと ○印 は標準在庫品

2016年 2月 1日		図 番		35N			
訂 正	年 月 日	項 目	名 称		シールコート両ニップル(SUS304)		
			尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
			不定尺				株式会社 ナガヤ