



※ JWVA K 116（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管）に外径亜鉛メッキを施した材料を使用。

ねじ部は JIS B 0203（管用テーパねじ）規格

両端面取は、兼用型管端防食継手と組み合わせた時支障のないこと。

管の切断及びネジ切りの時の発熱が、ライニング層に悪影響を及ぼさないよう十分注意する。

呼び径	L バレル	L 寸法公差 -0 ~ +2.0mm									ねじ長さ l	外 径 D	内径近似値 d 1
		50	65	75	100	125	150	200	250	300			
1/2B	34.0 ^{-0/+2.0}	○	○	○	○	○	○	△	△	△	16.0	21.7	13.1
3/4B	38.0 ^{-0/+2.0}	○	○	○	○	○	○	△	△	△	18.0	27.2	18.6
1B	42.0 ^{-0/+2.0}	○	○	○	○	○	○	△	△	△	20.0	34.0	24.6
1.1/4B	50.0 ^{-0/+2.0}		○	○	○	○	○	△	△	△	24.0	42.7	32.7
1.1/2B	50.0 ^{-0/+2.0}		○	○	○	○	○	△	△	△	24.0	48.6	38.6
2B	58.0 ^{-0/+2.0}		○	○	○	○	○	△	△	△	28.0	60.5	49.9
2.1/2B	70.0 ^{-0/+3.0}				○	○	○	△	△	△	33.5	76.3	64.9
3B	78.0 ^{-0/+3.0}				○	○	○	△	△	△	37.5	89.1	76.7
4B	90.0 ^{-0/+3.0}				○	○	○	△	△	△	43.5	114.3	101.3
5B	103.0 ^{-0/+3.0}						△	△	△	△	50.0	139.8	126.8
6B	103.0 ^{-0/+3.0}						△	△	△	△	50.0	165.2	150.2

※ バレルと○印は標準在庫品。 △印は注文製作品となります。

2013年 3月 21日		確認	図 番		04VBN		
訂 正	年 月 日	項 目	名 称		VBニップル		
			尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
			不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナゴヤ