



※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格

呼び径		全長 L ₁	外径 D	L ₂	d ₁ (ホース外径)	d ₂ (ホース谷径)	ねじ長さ ℓ
1/8B	6A	41.0 ^{-0/+2.0}	10.5	4.3	10.3	8.9	11.0
1/4B	8A	41.0 ^{-0/+2.0}	13.8	4.3	13.6	12.2	12.0
3/8B	10A	42.0 ^{-0/+2.0}	17.3	4.3	17.1	15.5	13.0
1/2B	15A	52.0 ^{-0/+2.0}	21.7	6.0	21.5	19.6	16.0
3/4B	20A	55.0 ^{-0/+2.0}	27.2	6.0	27.0	25.1	18.0
1B	25A	60.0 ^{-0/+2.0}	34.0	6.0	33.7	31.9	20.0
1.1/4B	32A	66.0 ^{-0/+2.0}	42.7	8.0	42.4	40.1	24.0
1.1/2B	40A	70.0 ^{-0/+2.0}	48.6	8.0	48.2	46.0	24.0
2B	50A	80.0 ^{-0/+2.0}	60.5	8.0	60.1	57.9	28.0
2.1/2B	65A	150.0 ^{-0/+3.0}	76.3	11.0	76.1	73.5	33.5
3B	80A	150.0 ^{-0/+3.0}	89.1	11.0	88.9	86.3	37.5
4B	100A	150.0 ^{-0/+3.0}	114.3	11.0	114.1	111.5	43.5

2013年 3月 21日 確認		図 番		31H1			
年 月 日		項 目		名 称		ステンホースニップル	
訂	2016年 8月 25日	ねじ長さ追加	尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
			不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナカヤ