



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。

単位: mm

呼び径		外径 (D) 許容差	全長 (L) 許容差	内径	肉厚
1/8B	6A				
1/4B	8A	19.0 ±0.4	18.0 $\begin{matrix} +1.0 \\ -0 \end{matrix}$	11.4	3.80
3/8B	10A	22.0 ±0.4	18.0 $\begin{matrix} +1.0 \\ -0 \end{matrix}$	14.8	3.60
1/2B	15A	27.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.6 \end{matrix}$	21.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	17.8	4.60
3/4B	20A	33.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.6 \end{matrix}$	21.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	23.2	4.90
1B	25A	40.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.8 \end{matrix}$	25.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	29.2	5.40
1.1/4B	32A	49.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.8 \end{matrix}$	27.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	37.7	5.65
1.1/2B	40A	55.5 $\begin{matrix} +0.2 \\ -1.2 \end{matrix}$	27.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	43.6	5.95
2B	50A	68.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -1.2 \end{matrix}$	32.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	55.2	6.40

2013年 3月 21日

確認

図番

40075

年月日

項目

名称

ステンハーフテーパソケット (SUS304)

2016年6月8日

図変更

尺度

製図

検図

確認

社名

訂

正

不定尺

須田

田辺

寺本

株式会社 **ナガヤ**