



※ ねじ部は JIS B 0203 規格による

単位: mm

サイズ		φ D	T	φ G	f	ボルト穴			ボルトの呼び	A	φ B
						φ C	数	φ h			
1/2B	15A	95.0	12.0	51.0	1.0	70.0	4	15.0	M12	16.0	30.0
3/4B	20A	100.0	14.0	56.0	1.0	75.0	4	15.0	M12	18.0	36.0
1 B	25A	125.0	14.0	67.0	1.0	90.0	4	19.0	M16	18.0	45.0
1.1/4B	32A	135.0	16.0	76.0	2.0	100.0	4	19.0	M16	21.0	54.0
1.1/2B	40A	140.0	16.0	81.0	2.0	105.0	4	19.0	M16	21.0	60.0
2 B	50A	155.0	16.0	96.0	2.0	120.0	4	19.0	M16	22.0	76.0
2.1/2B	65A	175.0	18.0	116.0	2.0	140.0	4	19.0	M16	26.0	94.0
3 B	80A	185.0	18.0	126.0	2.0	150.0	8	19.0	M16	30.0	108.0
4 B	100A	210.0	18.0	151.0	2.0	175.0	8	19.0	M16	35.0	136.0

訂 正	年月日	項目	図番		068075			
	2013年11月21日	見直し・図変更	名称		10Kねじ込みフランジ (10KFL) SCS13A			
			尺度	製図	検図	確認	社名	
			不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナカヤ	