



※ ねじ部は JIS B 0203 規格による

単位:mm

| サイズ    |      | φ D   | T    | φ G   | f   | ボルト穴  |   |      | ボルトの呼び | A    | φ B   |
|--------|------|-------|------|-------|-----|-------|---|------|--------|------|-------|
|        |      |       |      |       |     | φ C   | 数 | φ h  |        |      |       |
| 1/2B   | 15A  | 80.0  | 9.0  | 44.0  | 1.0 | 60.0  | 4 | 12.0 | M10    | 16.0 | 30.0  |
| 3/4B   | 20A  | 85.0  | 10.0 | 49.0  | 1.0 | 65.0  | 4 | 12.0 | M10    | 18.0 | 36.0  |
| 1 B    | 25A  | 95.0  | 10.0 | 59.0  | 1.0 | 75.0  | 4 | 12.0 | M10    | 18.0 | 45.0  |
| 1.1/4B | 32A  | 115.0 | 12.0 | 70.0  | 2.0 | 90.0  | 4 | 15.0 | M12    | 21.0 | 54.0  |
| 1.1/2B | 40A  | 120.0 | 12.0 | 75.0  | 2.0 | 95.0  | 4 | 15.0 | M12    | 21.0 | 60.0  |
| 2 B    | 50A  | 130.0 | 14.0 | 85.0  | 2.0 | 105.0 | 4 | 15.0 | M12    | 22.0 | 76.0  |
| 2.1/2B | 65A  | 155.0 | 14.0 | 110.0 | 2.0 | 130.0 | 4 | 15.0 | M12    | 26.0 | 92.0  |
| 3 B    | 80A  | 180.0 | 14.0 | 121.0 | 2.0 | 145.0 | 4 | 19.0 | M16    | 30.0 | 105.0 |
| 4 B    | 100A | 200.0 | 16.0 | 141.0 | 2.0 | 165.0 | 8 | 19.0 | M16    | 35.0 | 135.0 |

|        |             |         |     |    |                          |    |          |  |  |  |
|--------|-------------|---------|-----|----|--------------------------|----|----------|--|--|--|
| 訂<br>正 | 年月日         | 項目      | 図番  |    | 068050                   |    |          |  |  |  |
|        | 2013年11月21日 | 見直し・図変更 | 名称  |    | 5Kねじ込みフランジ (5KFL) SCS13A |    |          |  |  |  |
|        |             |         | 尺度  | 製図 | 検図                       | 確認 | 社名       |  |  |  |
|        |             |         | 不定尺 | 須田 | 田辺                       | 寺本 | 株式会社 ナガヤ |  |  |  |