



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

白鉄ソケットは黒鉄ソケットに電気亜鉛めっき(ユニクロめっき)を施したものの。

単位: mm

呼び径		外径 D	許容差	全長 L	許容差	肉厚(原管)
1/8B	6A	15.0	±0.3	19.0	+1.0 -0	3.2
1/4B	8A	19.0	±0.3	27.0	+1.0 -0	3.8
3/8B	10A	23.0	±0.3	28.0	+1.0 -0	4.0
1/2B	15A	28.0	±0.3	37.0	+2.0 -0	4.7
3/4B	20A	34.5	±0.5	39.0	+2.0 -0	5.3
1B	25A	41.5	±0.5	46.0	+2.0 -0	5.6
1.1/4B	32A	51.0	±0.5	51.0	+2.0 -0	6.1
1.1/2B	40A	58.0	±0.58	51.0	+2.0 -0	6.6
2B	50A	70.0	±0.7	60.0	+2.0 -0	6.9
2.1/2B	65A	87.0	±0.87	69.0	+2.0 -0	8.0
3B	80A	102.0	±1.01	75.0	+2.0 -0	9.0
4B	100A	127.0	±1.27	87.0	+2.0 -0	9.0
5B	125A	153.0	±1.52	96.0	+2.0 -0	9.0
6B	150A	180.0	±1.8	96.0	+2.0 -0	10.3

2013年 3月 21日		確認	図 番		20001		
訂 正	年月日	項目	名称		鉄ソケット		
	2013年12月2日	寸法見直し	尺度	製図	検図	確認	社名
	2017年10月1日	寸法見直し	不定尺	須田	田辺	岡井	株式会社 ナカヤ