



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

単位:mm

呼び径		外径 (D) 許容差	全長 (L) 許容差	肉厚(参考)
1/8B	6A			
1/4B	8A	19.0 ±0.4	27.0 $\begin{matrix} +1.0 \\ -0 \end{matrix}$	3.80
3/8B	10A	23.0 ±0.4	28.0 $\begin{matrix} +1.0 \\ -0 \end{matrix}$	4.00
1/2B	15A	28.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.6 \end{matrix}$	37.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	4.70
3/4B	20A	34.5 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.6 \end{matrix}$	39.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	5.20
1B	25A	41.5 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.6 \end{matrix}$	46.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	5.60
1.1/4B	32A	51.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.8 \end{matrix}$	51.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	6.05
1.1/2B	40A	58.0 $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.8 \end{matrix}$	51.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	6.65
2B	50A	70.0 $\begin{matrix} +0.3 \\ -1.0 \end{matrix}$	60.0 $\begin{matrix} +2.0 \\ -0 \end{matrix}$	6.70

2013年 3月 21日		確認	図 番		40100		
訂 正	年 月 日	項 目	名 称		ステン厚ロソケット (SUS304)		
	2017年3月3日	許容差見直し	尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名
	2019年7月1日	名称変更	不定尺	須田	田辺	寺本	株式会社 ナカヤ